

ALPIEDGE

BANDES DE CHANTS POUR STRATIFIÉS ALPIKORD



Les bandes de chants ALPIEDGE ABS sont disponibles dans la plupart des références ALPIKORD. ALPIEDGE ABS est composé d'une feuille de placage ALPILIGNUM déjà vernie (vernis PU à deux composants) et appliquée sur un support ABS teinté dans la même couleur que le placage.

L'utilisation des bandes de chants ALPIEDGE ABS permettent un recouvrement complet, masquant totalement la tranche de stratifié ALPIKORD.

ESSENCES ET FINITIONS IDENTIQUES AUX STRATIFIÉS ALPIKORD

RECOUVREMENT COMPLET

RAPIDITE ET FACILITE D'UTILISATION

DIMENSIONS INDUSTRIELLES

BONNE TENUE A LA LUMIERE

DISPONIBILITE PERMANENTE

ALPIEDGE

BANDES DE CHANTS POUR STRATIFIÉS ALPIKORD

POINTS FORTS

- Essences et finitions identiques aux stratifiés Al-pikord
- Recouvrement complet , chants du stratifié invisibles
- Rapidité et facilité d'utilisation
- Dimensions industrielles (rouleaux)
- Bonne tenue à la lumière
- Disponibilité permanente

CARACTERISTIQUES

Design

Fabriqué à partir de placage Alpilignum, Alpiedge présente les mêmes caractéristiques d'homogénéité et de constance des couleurs et dessins.

La qualité du bois et de la finition répondent aux exigences les plus élevées de l'architecture contemporaine.

Alpiedge ABS correspond à 100 % à la structure, à la couleur et à la finition de la référence Alpi-kord choisie.

Alpiedge permet de recouvrir complètement le chant du panneau, y compris la tranche du stratifié. Résultat : plus de chants noirs caractéristiques des agencements traditionnels en stratifié.

Economie

Alpiedge est un produit fini, simple et rapide à mettre en œuvre.

Alpiedge peut-être plaqué sur tout type de support.

Environnement

Le procédé de fabrication des placages Alpilignum et par voie de conséquence des bandes de chants Alpiedge permet de reproduire des essences rares et menacées telles que l'ébène, le palissandre et le teck, en recourant à une matière première renouvelable provenant de plantations et de forêts contrôlées.

DONNEES TECHNIQUES

Article	ALPIEDGE ABS
Typologie	Bandes de chants en rouleaux pour stratifiés Alpi-kord sur support ABS
Dimensions	Rouleaux de 100 ml
Largeurs	24/42 mm (autres largeurs sur demande)
Epaisseur	1 mm
Essence représentée	Essences et références Alpi-kord
Finitions	Groove, Effet ciré

STOCKAGE

20 °C, humidité relative 40 - 70 %

Eviter le contact avec l'eau et l'humidité

A l'abri de la lumière

MISE EN ŒUVRE

Acclimater les panneaux dans l'atelier pendant au moins 24h avant utilisation, à une température ambiante de 18 °C minimum.

N'utiliser que des colles spécifiques pour ABS

AUTRES PRODUITS

- ⇒ ALPILIGNUM PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE
- ⇒ ALPIKORD STRATIFIÉ EN BOIS VÉRITABLE
- ⇒ ALPIFLOOR HOME PARQUETS EN BOIS VÉRITABLE



Ce document est remis à titre indicatif et n'a, de ce fait, aucune valeur contractuelle

EXPOSITION PERMANENTE À GENÈVE

JORDANN TANNER SA , 26, CHEMIN GRENET, CH-1214 VERNIER — WWW.JORDAN-TANNER.CH — T. 022 782 21 20